

AKMEL®

agregaty prądotwórcze

Agregat prądotwórczy

FV 17001 TRE



JEDNOFAZOWY



50 HZ



230 V



AVR

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	230 V
Moc maksymalna	16,5 kW
Moc znamionowa	14,9 kW
Prąd znamionowy	64,8 A
Moc akustyczna Lwa	100 dB(A)
Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %)	6,9 h

SILNIK

Producent	VANGUARD
Typ	Vanguard 31HP
Pojemność	896 cm³
Rodzaj rozruchu	elektryczny
Rodzaj paliwa	PB 95
Rodzaj oleju	15W 30
Rodzaj chłodzenia	powietrze
Cylindry	2
Miska oleju	2,3 l
Pojemność zbiornika paliwa	45 l
Zużycie paliwa, przy 75% obciążenia	6,5 l/h

WYMIARY

Waga	177 kg
Długość	900 mm
Szerokość	580 mm
Wysokość	890 mm

PRĄDNICA

Regulacja napięcia	AVR
Rodzaj	synchroniczna
Stopień ochrony	IP 23
Klasa izolacji	H
Stabilizacja napięcia	± 2 %

Uwaga: Parametry zespołu odpowiadają normie PN-ISO 8528. Przedstawione dane dotyczą wersji podstawowej - otwartej. Standardowe warunki odniesienia: temperatura otoczenia 20°C na poziomie morza, wilgotności względnej 60%. Przy wzroście wysokości o każde 100m następuje spadek mocy o 1%, a o 2% w przypadku wzrostu temperatury otoczenia o każde 5C ponad 20°C.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

Cyfrowy AVR | Gniazdo 230 V 16 A | Gniazdo 230 V 63 A | Zabezpieczenie przeciążeniowe | Czujnik ciśnienia oleju
Tłumik z przyłączem węża do spalin | Akumulator | Licznik czasu pracy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Wąż do spalin | Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)
Zestaw transportowy



www.akmel.eu



akmel@akmel.mielec.pl



+48 17 585 25 51

AKMEL Agregaty Prądotwórcze Sp. z o.o., Wola Mielecka 369c, 39-300 Mielec | NIP 817-21-50-273 | KRS 0000367508 | Kapitał zakładowy 440 000,00 zł

DOM / BUDOWNICTWO