

AKMEL®

agregaty prądowórcze

Agregat prądowórczy

FV 15540 TRA



TRÓJFAZOWY



AGREGAT PRĄDOWÓRCZY

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	400 / 230 V
Moc 3~ maks. / znam.	14,3 kVA / 12,5 kVA
Prąd znamionowy 3~	18,1 A
Moc 1~ maks. / znam.	6,6 kW / 6,0 kW
Prąd znamionowy 1~	26,1 A
Moc akustyczna Lwa	97 dB(A)
Współczynnik mocy	(cos φ 0,8)
Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %)	9,2 h

SILNIK

Producent	B&S VANGUARD
Typ	Vanguard 21HP
Pojemność	627 cm ³
Rodzaj rozruchu	elektr./automat
Rodzaj paliwa	PB 95
Rodzaj oleju	15W 30
Rodzaj chłodzenia	powietrze
Cylindry	2
Miska oleju	1,7 l
Pojemność zbiornika paliwa	45 l
Zużycie paliwa, przy 75% obciążenia	4,9 l/h

WYMIARY

Waga	144 kg
Długość	790 mm
Szerokość	580 mm
Wysokość	765 mm

PRĄDNICA

Regulacja napięcia	AVR
Rodzaj	synchroniczna
Stopień ochrony	IP 54
Klasa izolacji	H
Stabilizacja napięcia	± 2 %



50 HZ



400 V

Uwaga: Parametry zespołu odpowiadają normie PN-ISO 8528. Przedstawione dane dotyczą wersji podstawowej - otwartej. Standardowe warunki odniesienia: temperatura otoczenia 20°C na poziomie morza, wilgotności względnej 60%. Przy wzroście wysokości o każde 100m następuje spadek mocy o 1%, a o 2% w przypadku wzrostu temperatury otoczenia o każde 5C ponad 20°C.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

Cyfrowy AVR | Gniazdo 400 V 32 A | Gniazdo 230 V 32 A | Gniazdo 230 V 16 A | Zabezpieczenie przeciążeniowe
Czujnik ciśnienia oleju | Tłumik z przyłączem węża do spalin | Akumulator | Licznik czasu pracy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Wąż do spalin | Zestaw transportowy | Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)



www.akmel.eu



akmel@akmel.mielec.pl



+48 17 585 25 51

AKMEL Agregaty Prądowórcze Sp. z o.o., Wola Mielecka 369c, 39-300 Mielec | NIP 817-21-50-273 | KRS 0000367508 | Kapitał zakładowy 440 000,00 zł

BUDOWNICTWO