

# AKMEL®

agregaty prądotwórcze

Agregat prądotwórczy

## FV 10001 CRA



agregat  
w wyciszonej obudowie



JEDNOFAZOWY



### AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	230 V
Moc maksymalna	9,5 kW
Moc znamionowa	8,6 kW
Prąd znamionowy	37,4 A
Moc akustyczna Lwa	92 dB(A)
Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %)	11 h

### SILNIK

Producent	VANGUARD
Typ	Vanguard 18HP
Pojemność	570 cm <sup>3</sup>
Rodzaj rozruchu	elektr./automat.
Rodzaj paliwa	PB 95
Rodzaj oleju	15W 30
Rodzaj chłodzenia	powietrze
Cylindry	2
Miska oleju	1,7 l
Pojemność zbiornika paliwa	50 l
Zużycie paliwa, przy 75% obciążenia	4,5 l/h

### WYMIARY

Waga	220 kg
Długość	1100 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	830 mm

### PRĄDNICA

Regulacja napięcia	AVR
Rodzaj	synchroniczna
Stopień ochrony	IP 23
Klasa izolacji	H
Stabilizacja napięcia	± 2 %

**Uwaga:** Parametry zespołu odpowiadają normie PN-ISO 8528. Przedstawione dane dotyczą wersji podstawowej - otwartej. Standardowe warunki odniesienia: temperatura otoczenia 20°C na poziomie morza, wilgotności względnej 60%. Przy wzroście wysokości o każde 100m następuje spadek mocy o 1%, a o 2% w przypadku wzrostu temperatury otoczenia o każde 5C ponad 20°C.

### WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

Cyfrowy AVR | Gniazdo 230 V 16 A | Gniazdo 230 V 32 A | Gniazdo 230 V 63 A | Zabezpieczenie przeciążeniowe  
Czujnik ciśnienia oleju | Tłumik z przyłączem węża do spalin | Akumulator | Przyłącze do automatyki z układem SZR  
Licznik czasu pracy

### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Wąż do spalin | Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)  
Automatyka z układem SZR | Obudowa panelu sterowania



www.akmel.eu



akmel@akmel.mielec.pl



+48 17 585 25 51

AKMEL Agregaty Prądotwórcze Sp. z o.o., Wola Mielecka 369c, 39-300 Mielec | NIP 817-21-50-273 | KRS 0000367508 | Kapitał zakładowy 440 000,00 zł

DOM / BUDOWNICTWO