

Agregat prądotwórczy

LC 2000i



JEDNOFAZOWY



50 HZ



230 V



AVR

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	230 V
Moc maksymalna	1,8 kW
Moc znamionowa	1,6 kW
Prąd znamionowy	6,9 A
Moc akustyczna Lwa	52 dB(A)
Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %)	7 h

SILNIK

Producent	LONGCIN
Typ	LC148F
Pojemność	79 cm ³
Rodzaj rozruchu	ręczny
Rodzaj paliwa	PB 95
Rodzaj oleju	15W 30
Rodzaj chłodzenia	powietrze
Cylindry	1
Miska oleju	0,35 l
Pojemność zbiornika paliwa	4,2 l
Zużycie paliwa, przy 75% obciążenia	0,6 l/h

WYMIARY

Waga	21 kg
Długość	499 mm
Szerokość	285 mm
Wysokość	455 mm

PRĄDNICĄ

Regulacja napięcia	AVR
Rodzaj	synchroniczna
Stopień ochrony	IP 23
Klasa izolacji	H
Stabilizacja napięcia	± 1 %

Uwaga: Parametry zespołu odpowiadają normie PN-ISO 8528. Przedstawione dane dotyczą wersji podstawowej - otwartej. Standardowe warunki odniesienia: temperatura otoczenia 20°C na poziomie morza, wilgotności względnej 60%. Przy wzroście wysokości o każde 100m następuje spadek mocy o 1%, a o 2% w przypadku wzrostu temperatury otoczenia o każde 5C ponad 20°C.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

Cyfrowy AVR | Gniazdo 230 V 16 A | Gniazdo i przewody do ładowania akumulatora 12 V 8,3 A
Zabezpieczenie przeciążeniowe | Lampka niskiego poziomu oleju

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)



www.akmel.eu



akmel@akmel.mielec.pl



+48 17 585 25 51

AKMEL Agregaty Prądotwórcze Sp. z o.o., Wola Mielecka 369c, 39-300 Mielec | NIP 817-21-50-273 | KRS 0000367508 | Kapitał zakładowy 440 000,00 zł

DOM / BUDOWNICTWO